

# TECHNISCHE DATEN MAHINDRA CJ SERIE

<b>Motor</b>	<b>Model</b>	XDP 4.90; Wassergekühlter 4-Zylinder-Dieselmotor		
	<b>Hubraum</b>	2112 ccm3; Bohrung x Hub: 90x83 mm <sup>2</sup>		
	<b>Leistung</b>	47 kw (62 PS) bei 4500 U/min.		
	<b>Max. Drehmoment</b>	12,3 mkg bei 2000 U/min.		
	<b>Verdichtung</b>	22,4 : 1		
	<b>Kupplung</b>	Einscheibentrockenkupplung		
	<b>Batterie</b>	12 volt/90 AH		
	<b>Lichtmaschine</b>	35 ampere		
<b>Kraftübertragung</b>	<b>Hinterradantrieb, Zuschaltbare Vorderachse, Verteilergetriebe 4-Gang-Getriebe Verteilergetriebe</b>	1.	3,986 : 1	
		2.	2,368 : 1	
		3.	1,473 : 1	
		4.	1,000 : 1	
	<b>Rückwärtsgang</b>	5,351 : 1		
<b>Achsantrieb</b>	<b>Straße</b>	1,00 : 1		
	<b>Gelände</b>	2,465 : 1		
<b>Fahrwerk</b>	<b>Leiterrahmen mit Quertraversen Schneckenlenkgetriebe</b>	vorn: Starrachse, Blattfedern, Stoßdämpfer		
		hinten: Starrachse, Blattfedern, Stoßdämpfer		
	<b>Zweikreis Bremssystem</b>	Übersetzung 20 : 1		
		vorn und hinten Trommelbremsen, Hand-Feststellbremse auf die Getriebeausgangswelle wirkend		
	<b>Felgen</b>	6 JJ x 15 oder 7 JJ x 15		
		P 205/75 R 15 oder P 235/75 R 15		
			<b>CJ 340</b>	<b>CJ 540</b>
	<b>Abmessungen und Gewichte</b>	<b>Länge</b>	3390mm	3745 mm
		<b>Breite</b>	1600mm	1600 mm
		<b>Höhe</b>	1830mm	1830 mm
<b>Radstand</b>		2032mm	2311 mm	
<b>Bodenfreiheit am Differenzial</b>		vorn 200mm	200 mm	
		hinten 200mm	200 mm	
<b>Spurweite</b>		vorn 1280mm	1280 mm	
		hinten 1280mm	1280 mm	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>		1800 kg	1800 kg	
<b>Leergewicht</b>		1260kg	1290 kg	
<b>Zuladung</b>		540kg	510 kg	
<b>Anhänglast</b>		gebremst 1800kg	1800 kg	
		ungebremst 400kg	400 kg	
<b>Tankinhalt</b>	40ltr	40 ltr		